

## INFRAROTHEIZUNG MIT LED

Diese Innovation von easyTherm bringt jetzt noch mehr Flair in die Wohnung. Tolle Akzente lassen sich so einfach setzen und die gute Energieausbeute der easyTherm Infrarotheizung belohnt zusätzlich. Ein Lichtrahmen umgibt das Infrarotpaneel und sorgt für stimmige Beleuchtung. Alle „easyLight“ Varianten sind in den Farbtemperaturen 3000 K (warmweiss) und 4000 K (neutralweiss) erhältlich. „easyLight“ gibt es in drei Varianten. „classic“ – für Trendsetter: klassische Lichtabstrahlung nach unten. „duo“ – für Genießer: Lichtrahmen mit zwei Lichtbändern und höherer Lichtstärke. „deluxe“ – für Anspruchsvolle:

die gleichen Lichtbänder mit höherer Lichtstärke als bei „duo“. Beide sind zusätzlich stufenlos dimmbar. Wer schon ein Infrarotpaneel in dieser Größe mit U-Line „elegance“ Rahmen hat, kann „easyLight“ nachrüsten. Der Lichtrahmen wird einfach auf die an der Decke montierte Infrarotheizung gelegt.

**EASYTHERM**  
7000 Eisenstadt, Österreich  
+43 3352 38200 600  
[www.easy-therm.com](http://www.easy-therm.com)



## ZIRKULATIONSPUMPE



Die Zirkulationspumpe „Lowara ecocirc Basic N“ eignet sich für die Trinkwasser- und Warmwasserförderung in Wohngebäuden. Das Pumpengehäuse ist aus AISI 304 Edelstahl hergestellt. Die Pumpe vereinbart hohe Hydraulikleistung und sicheren Betrieb beim Trinkwasser-Transport. Die Pumpe arbeitet mit einem Permanentmagnet-ECM-Motor, was für sehr gute Systemleistung sorgt. Diese Technik, die in allen ecocirc Basic und Premium Modellen integriert ist, ermöglicht einen Energieeffizienzindex (EEI), der über den Anforderungen der ErP-Richtlinie liegt. Der elektronisch kommutierte Kugelmotor

weist nur eine bewegliche Komponente auf: die Laufrad/Rotor-Einheit. Das ermöglicht es der Pumpe, auch nach längerem Stillstand schnell wieder die Maximalleistung zu erreichen.



**XYLEM WATER SYSTEMS DEUTSCHLAND**  
63762 Großostheim  
06026 943-0  
[info.lowarade@xyleminc.com](mailto:info.lowarade@xyleminc.com)  
[www.lowara.de](http://www.lowara.de)

## SOCKELLEISTENSYSTEM



Quelle: Simplex

Für eine saubere Verkleidung von auf Putz verlegten Heizungsrohren und Elektroleitungen bietet die Simplex ein komplettes Installationsprogramm an. Die Befestigungsschelle „Komfort Plus“ ist vor oder nach der Rohrinstallation montierbar und

dient sowohl als Rohrschelle als auch als Sockelleistenhalter und ermöglicht eine passgenaue Installation bei Rohraußendurchmessern bis 22 mm. Ein praktischer und sicherer Klappmechanismus ermöglicht das Verlegen längerer Leisten von nur einer Person. Für ein gleichmäßiges Anpressen der Sockelleiste an die Wand verfügt die Befestigungsschelle über eine integrierte Federklammer. Bei unebenen Flächen sorgt der Höhenausgleich für zusätzlichen Montagekomfort. Eine nachträgliche Verlegung von Kleinspannungsleitungen wie Telefon- oder EDV-Kabeln ist durch die Eckaussparung möglich.



**SIMPLEX ARMATUREN & SYSTEME**  
88260 Argenbühl  
07566 9408-0  
[info@simplex-armaturen.de](mailto:info@simplex-armaturen.de)  
[www.simplex.armaturen.de](http://www.simplex.armaturen.de)

## DESIGNHEIZKÖRPER

Der Bad- und Designheizkörper „Signo“ von Kermi punktet mit seiner flächigen und geometrischen Formensprache und spannender Asymmetrie, entsprechend dem aktuellen Trend für ein repräsentatives, puristisches Design. Charakteristisch sind die quadratischen Heizelemente, die – je nach Wärmebedarf, Platz und Optik – einzeln, zu zweit oder zu dritt in der Bauhöhe kombiniert werden können. Wer schwer nutzbare Wandflächen oder Nischen ausnutzen möchte, ist mit dem variablen „Signo“ gut beraten. In zentraler Position kann er aber auch markante Akzente in einem Raum setzen. Zum Einlegen von Handtüchern können die praktischen Zwischenräume genutzt werden,



die entstehen, wenn man mehrere der quadratischen Heizelemente miteinander kombiniert. Je nach Wunsch ist der Heizkörper in einer links- oder rechtsseitigen Ausführung erhältlich.



**KERMI**  
94447 Plattling  
09931 501-0  
[info@kermi.de](mailto:info@kermi.de)  
[www.kermi.de](http://www.kermi.de)